

HALBMASTWURFSICHERUNG GESTOCHEN

am Feuerwehr-Haltegurt

Material:

- Persönliche Schutzausrüstung
- Feuerwehr-Haltegurt
- Feuerwehrleine

Personaleinsatz:

- Ein Feuerwehrdienstleistender

Einsatzzweck:

- Der Halbmastwurf wird als dynamische Sicherung beim Abseilen, Halten oder Auffangen von Personen genutzt. In dieser Funktion hat er die Aufgabe durch Reibung eine Bremswirkung zu erzielen.
- Er wird ebenfalls bei der Selbstrettung verwendet.

Schritt 1:

Zunächst wird mit der Feuerwehrleine eine Schlaufe gebildet. Das Ende mit dem Holzknebel sollte dabei ca. 0,5 Meter lang sein.



Schritt 2:

Die Schlaufe wird durch die Öse des Feuerwehr-Haltegurt gesteckt.



Schritt 3:

Das Leinenende mit dem Leinenbeutel wird durch die Schlaufe geführt.



Instruktionsblatt

Schritt 4:

Beide Seilenden werden anschließend straff zusammengezogen.

Die korrekte Funktion des Knotens kann beim Ziehen am Seil, egal in welche Richtung überprüft werden.



Hierbei muss sich der Knoten umschlagen lassen und in beide Richtungen beweglich sein.



Schritt 5:

Die optimale Bremskraft wird erreicht, wenn beide Seilstränge parallel verlaufen.

